



Waga płozowa nierdzewna WPT/4P2 600 H



Funkcje



Kontrola plus/minus



Odchyłki procentowe



Sumowanie ważeń



Liczenie sztuk



Wewnętrzny akumulator



Zatrzaśnięcie maksymalnego wskazania



Pomiar w Newtonach



Ważenie zwierząt

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	600 kg
Obciążenie minimalne [Min]	4 kg
Dokładność odczytu [d]	200 g
Zakres tary	-600 kg
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)
Wymiar szalki	2 szt. 1,2 m
Wymiary urządzenia	1200×120×85 mm
Wymiary opakowania	1400×400×550 mm

Parametry fizyczne	
Masa wagi z miernikiem	40 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 68 konstrukcja, IP 68 (1h max)/69 miernik
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz + akumulator
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym	45 godzin (średni czas)
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 ÷ +40 °C
Wilgotność względna powietrza	10% ÷ 85% RH bez kondensacji



Akcesoria

Drukarki paragonowe
 Konwerter RS232 – Ethernet
 Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej
 Wyjście pętli prądowej AP2-3 (obudowa nierdzewna)
 Przewody RS 232, RS 485

Wyświetlacze
 Przewody RS 232 (waga – drukarka EPSON)
 Przewody RS 232 (terminal – terminal)
 Uchwyty do mierników wagowych
 Konwerter RS232 - USB

Oprogramowanie

RAD KEY
 Sterownik LabVIEW

Edytor WAG
 R-LAB

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.